

Общая информация

Наименование:

доводчик дверной APECS DC-40.5/1250/125-F-DA-BC-A4

Доводчик накладной, верхнего расположения, двухскоростной, с регулируемой фиксацией угла открывания (F), с задержкой закрывания (DA), задержкой открывания (BC), регулировкой усилия закрывания, для правых и левых дверей.

Область применения: устанавливается на распашные двери, рекомендуемая ширина дверного полотна до 1250 мм, вес дверного полотна до 125 кг.

Функции доводчика

Скорость "Закрывания"	да
Скорость "Дохлопа"	да
Регулируемая фиксация угла открывания (F) Hold Open	да
Задержка закрывания (DA)	да
Задержка открывания (BC)	да
Регулировка усилия закрывания (PA)	да

Технические характеристики

Вес дверного полотна, кг	до 125
Ширина дверного полотна, мм	до 1250
Усилие доводчика по стандарту EN 1154	EN2-EN5
Максимальный угол открывания двери	180°
Рабочий диапазон температур	от -35 ° до +50 °
Ресурс, циклы закрывания	не менее 500 000
Габариты корпуса, мм	227x60x44
Страна-изготовитель	Китай

Дополнительная информация доступна по адресу www.goodlock.ru

Описание

Доводчик APECS DC-40.5/1250/125-F-DA-BC-A4 для дверей весом до 125 кг и шириной дверного полотна до 1250 мм.

Усилие от EN2 до EN5 по стандарту EN 1154.

Температурный режим от -35 °С до +50 °С.

Плавное регулирование скоростей «закрывания» и «дохлопа».

Регулируемая фиксация угла открывания (F)

Задержка закрывания (DA)

Задержка открывания (BC)

Регулировка усилия закрывания (PA)

Подходит для маломобильных групп населения (МГН)

Гарантия — 3 года.

Максимальный угол открывания двери составляет 180°.

Количество циклов «открывание/закрывание» составляет не менее 500 000.

Габариты корпуса доводчика 227x60x40мм.

Сертифицирован на соответствие ГОСТ Р56117-2014, ГОСТ 538-2014.

Комплектация

Корпус доводчика	1 шт.
Рычаг доводчика	1 шт.
Винт крепления рычага М6х15	1 шт.
Винт М6х12	2 шт.
Винты М5х50	4 шт.
Саморезы ST4.8х60	1 шт.
Саморезы 6.3х20	2 шт.
Ключ шестигранный	1 шт.
Крышка корпуса доводчика	1 шт.
Декоративный колпачок	1 шт.
Шаблон для монтажа 1:1	1 шт.
Паспорт и инструкция по установке	1 шт.